ANWENDUNGSHINWEISE

Tatoo SBB Maxima

Tatoo SBB Maxima ist konzipiert für gefärbte Polyestertextilien. Niedrige Transfertemperaturen gepaart mit einer exklusive Sperrschicht verhindern äußerst effektiv die Migration von Farbstoffen.

EIGENSCHAFTEN:

PU wasser-basiert	120µ	Baumwolle, Polyester, Mischgewebe. Wenig geeignet für Nylon oder andere beschichtete Textilien.	EcoSolvent (incl. TrueVis), Solvent,Latex, UV

SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:

Messer 30 - 45°	Niedrig/ mittel	30 - 40 cm/s

TRANSFERBEDINGUNGEN:

135°C	10 s	Mittel/ hoch	Kalt abziehen	60°C

1. Drucken und schneiden

2. Motiv entgittern

3. Tape applizieren

4. Transferieren,
Tape abziehen, fertig !

Druckprofile unter www.seftextile.com

Empfohlenes Übertragungstape: FlexTape; zusammenhängende Motive können auch ohne Tape übertragen werden.

Trocknungszeit: Je nach Tinte und Umgebungsbedingungen 1 - 6h

Bei kleinen Motiven kann es vorteilhaft sein das Tape zuerst vollflächig aufzubringen und dann rückseitig zu entgittern.

▶ VERPACKUNG

50 cm & 75 cm	25 m

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48 FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

Modifié 01/2024