

## SILICONE SPRAY

**Protège, entretient, isole et lubrifie.**



### Domaines d'application :

Convient pour la lubrification et l'entretien des éléments tels que caoutchoucs et joints de portes ou de capots de véhicules, butées, durites, soufflets, pneumatiques.

Lubrifie les éléments mécaniques faiblement chargés tels que rails de toits ouvrants, glissières, mécanismes de ceinture et de boîtes à gants. Rénove les plastiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, les tissus synthétiques des capotes de véhicules. Peut être utilisé comme contact spray électrique, aide au montage pour les raccords de flexibles, etc.

### Mode d'emploi :

Veillez à ce que les éléments à traiter soient propres, secs, exempts d'huile et de graisse usagées. Pulvériser de façon régulière et diffuser à l'aide d'un chiffon sec et doux si nécessaire.

### Précautions d'emploi :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Silicone spray n'est pas adapté à la lubrification des pièces et organes métalliques soumis à de fortes charges.

Attention, les éléments ne pourront plus être peints, sérigraphiés ou imprimés sans traitement préalable.

| Type          | Volume | Art. N°             | Condit.       |
|---------------|--------|---------------------|---------------|
| Aérosol       | 500 ml | <b>0893 221</b>     | <b>1 / 12</b> |
| Aérosol Cobra | 500 ml | <b>0893 221 888</b> | <b>1 / 12</b> |
| Bidon         | 5 l    | <b>0893 221 05</b>  | <b>1</b>      |

### Accessoires :

| Désignation               | Art. N°            | Condit.  |
|---------------------------|--------------------|----------|
| Robinet pour bidon de 5 l | <b>0891 302 01</b> | <b>1</b> |



### Caractéristiques et avantages :

- Entretien des pièces en matière plastique :
  - donne un aspect propre et brillant,
  - prolonge la durée de vie des plastiques.
- Entretien des éléments en caoutchouc :
  - protège du gel,
  - conserve la souplesse,
  - évite le collage.
- Effet lubrifiant :
  - élimine les bruits de craquement et de grincement (particulièrement entre matériaux de nature différente),
  - agent démoulant.
- Effet hydrophobe :
  - protège les contacts électriques de l'humidité,
  - imperméabilise les textiles.
- Effet antistatique :
  - ne retient pas la poussière.
- Transparent.
- Température d'application :
  - 5 °C à +40 °C.
- Température de service :
  - 40 °C à +200 °C
- pH : 6,3.

### Produits associés

**Chiffon microfibre multi usage PRO**

**Brillant pneu**

**Rénovateur plastique parfumé à l'orange**

**Lubrifiant entretien serrures**